

Ogłoszenie nr 540060515-N-2020 z dnia 07-04-2020 r.

**Goworowo:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 527799-N-2020

**Data:** 30/03/2020

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Urząd Gminy Goworowo, Krajowy numer identyfikacyjny 53899800000000, ul. ul. Ostrołęcka 21,  
07-440 Goworowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 614 066, e-mail  
goworowo@ostroleka.home.pl, faks 297 614 043.

Adres strony internetowej (url): [www.goworowo.pl](http://www.goworowo.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Goworowie oraz elewacji na obiekcie garażu i wieży na działce nr 482 w obrębie geodezyjnym Goworowo. W ramach zamówienia na budynku świetlicy należy wykonać izolację przeciwwilgociową i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego i folii kubełkowej oraz docieplenie ścian poprzez zastosowanie płyt styropianowych wraz z wykonaniem elewacji z tynku akrylowego. Natomiast na budynku garażu i wieży należy dokonać wymiany stolarki okiennej, izolację przeciwwilgociową i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego i folii kubełkowej oraz elewację z tynku akrylowego po uprzednim wyrównaniu ścian płytami styropianowymi.

Ponadto należy dokonać zagospodarowanie terenu i trawnik od strony południowej obiektów, rozebrać mały budynek przy garażach, rozebrać ogrodzenie z cegły od strony południowej, zdemontować ogrodzenie z płyt betonowych od strony ul. Strażackiej i przenieść je na zachodnią granicę działki w miejsce po zburzonym budynku. Na granicy wschodniej i południowej działki nr 482 należy ustawić nowe ogrodzenie panelowe o parametrach: - przeszło o wysokości min. 150 cm, średnica drutu 5 mm, zabezpieczone antykorozyjnie – ocynkowane i malowane proszkowo; - słupki o wymiarach 40x60 mm, grubość ścianki min. 2 mm, zabezpieczone antykorozyjnie – ocynkowane i malowane proszkowo; - podmurówka zbrojona z gotowych prefabrykatów betonowych i łączników do słupków o grubości min. 5 cm i wysokości min. 25 cm; - obejmy, łączniki i inne elementy wykończeniowe zabezpieczone antykorozyjnie – ocynkowane i malowane proszkowo. W ramach budynku świetlicy należy dodatkowo wykonać: - na scenie należy wykonać kurtynę z możliwością sterowania procesu rozsuwania, mocowaną do sufitu, z materiału niegnioutącego się, spełniającego normy wymagane w budynkach użyteczności publicznej; - na scenie od strony garaży należy wykonać przepierzenie przez całą jej długość z przeznaczeniem jako garderoba dla artystów i zaplecze sceniczne; - zasłony we wszystkich oknach sali głównej świetlicy z materiału jak kurtyna, z możliwością ręcznego przesuwania; - w oknach łazienkowych i aneksu kuchennego należy zamocować osłony z folii, pełniące funkcję osłaniającą, zapewniające przezierność światła dziennego; - w ramach otworu okiennego o wymiarach 160x105 cm w pomieszczeniu pod sceną należy wykonać okno antywłamaniowe wraz z nawiewami podokiennymi grawitacyjnymi oraz wentylatorem elektrycznym; - nowy, kompletny maszt flagowy z aluminium o grubości min. 3 mm, o wysokości min. 6 m wraz z mocowaniem w miejsce dotychczasowego masztu do zdemontowania. Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. Obiekt jest architektonicznie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Główna infrastruktura położona jest w miejscu ogólnodostępnym, w poziomie terenu, wyposażona w specjalny sanitariat dla niepełnosprawnych. Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiona w formularzu ofertowym. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów robót (dokumenty poglądowe). Będzie to dokument, który stanowić będzie podstawę do umów i rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, a także pomiędzy Zamawiającym a instytucją dofinansowującą w ramach otrzymanej pomocy finansowej.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz dokumentacja projektowa z przedmiarem robót. Dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Goworowie oraz elewacji na obiekcie garażu i wieży na działce nr 482 w obrębie geodezyjnym Goworowo. W ramach zamówienia na budynku świetlicy należy wykonać izolację przeciwwilgociową i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego i folii kubełkowej oraz docieplenie ścian poprzez zastosowanie płyt styropianowych wraz z wykonaniem elewacji z tynku akrylowego. Natomiast na budynku garażu i wieży należy dokonać wymiany stolarki okiennej, izolację przeciwwilgociową i ocieplenie ścian fundamentowych zewnętrznych z płyt z polistyrenu ekstrudowanego i folii kubełkowej oraz elewację z tynku akrylowego po uprzednim wyrównaniu ścian płytami styropianowymi. Ponadto należy dokonać zagospodarowanie terenu i trawnik od strony południowej obiektów, rozebrać mały budynek przy garażach, rozebrać ogrodzenie z cegły od strony południowej, zdemontować ogrodzenie z płyt betonowych od strony ul. Strażackiej i przenieść je na zachodnią granicę działki w miejsce po zburzonym budynku. Na granicy wschodniej i południowej działki nr 482 należy ustawić nowe ogrodzenie panelowe o parametrach: - przeszło o wysokości min. 150 cm, średnica drutu 5 mm, zabezpieczone antykorozyjnie – ocynkowane i malowane proszkowo; - słupki o wymiarach 40x60 mm, grubość ścianki min. 2 mm, zabezpieczone antykorozyjnie – ocynkowane i malowane proszkowo; - podmurówka zbrojona z gotowych prefabrykatów betonowych i łączników do słupków o grubości min. 5 cm i wysokości min. 25 cm; - obejmy, łączniki i inne elementy wykończeniowe zabezpieczone antykorozyjnie – ocynkowane i malowane proszkowo. W ramach budynku świetlicy należy dodatkowo wykonać: - w oknach łazienkowych i aneksu kuchennego należy zamocować osłony z folii, pełniące funkcję osłaniającą, zapewniające przezierność światła dziennego; - w ramach otworu okiennego o wymiarach 160x105 cm w pomieszczeniu pod sceną należy wykonać okno antywłamaniowe wraz z nawiewami podokiennymi grawitacyjnymi oraz wentylatorem elektrycznym; - nowy, kompletny maszt flagowy z aluminium o grubości min. 3 mm, o wysokości min. 6 m wraz z mocowaniem w miejsce dotychczasowego masztu do zdemontowania. Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze,

środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. Obiekt jest architektonicznie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Główna infrastruktura położona jest w miejscu ogólnodostępnym, w poziomie terenu, wyposażona w specjalny sanitariat dla niepełnosprawnych. Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiona w formularzu ofertowym. Przed podpisaniem umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów robót (dokumenty poglądowe). Będzie to dokument, który stanowić będzie podstawę do umów i rozliczeń robót pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, a także pomiędzy Zamawiającym a instytucją dofinansowującą w ramach otrzymanej pomocy finansowej. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami oraz dokumentacja projektowa z przedmiarem robót. Dokumentacja w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21. Wartość zamówienia jest niższa od kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Prawo zamówień publicznych.