

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 462) w miejscowości Wólka Brzezińska, gmina Goworowo			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.22059	km km	0.22	
				RAZEM	0.22
2 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek 2.17*220.59	m ² m ²	478.68	
				RAZEM	478.68
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt.kat. I-II 478.68*0.2	m ³ m ³	95.74	
				RAZEM	95.74
1.2		KORYTOWANIE			
4 d.1.2	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 5 cm 4.5*220.59+20.6	m ² m ²	1013.26	
				RAZEM	1013.26
1.3		JEZDZIA			
5 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego C50/3, 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm 3.86*220.59+15.00<poszerzenie na połączeniu z istniejącą jezdnią>-513.97	m ² m ²	352.51	
				RAZEM	352.51
6 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 analogia	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa o średniej grubości po zagęszczeniu 14 cm - odcinek przejściowy 3.5*20	m ² m ²	70.00	
				RAZEM	70.00
7 d.1.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 2.33*220.59	m ² m ²	513.97	
				RAZEM	513.97
8 d.1.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernałna asfaltowa AC11S 50/70 - grubość po zagęszcz. 4 cm 3.5*220.59+15.00 <poszerzenie na połączeniu z istniejącą jezdnią>	m ² m ²	787.07	
				RAZEM	787.07
9 d.1.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W 50/70- grubość po zagęszcz. 4 cm 3.58*220.59+15.80 <poszerzenie na połączeniu z istniejącą jezdnią>	m ² m ²	805.51	
				RAZEM	805.51
10 d.1.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy drogowej asfaltem 805.51+513.97+352.51	m ² m ²	1671.99	
				RAZEM	1671.99
11 d.1.3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 805.51	m ² m ²	805.51	
				RAZEM	805.51
12 d.1.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu 352.51+0.1*220.59	m ² m ²	374.57	
				RAZEM	374.57
1.4		POBOCZE			
13 d.1.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Pobocze z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 10cm 0.5*220.59*2	m ² m ²	220.59	
				RAZEM	220.59