








projektowane oznakowanie pionowe



projektowane oznakowanie poziome
krawężnik betonowy 15x30 cm
krawężnik betonowy obniżony
obrzeże chodnikowe



nawierzchnia bitumiczna drogi
nawierzchnia bitumiczna
ciągu pieszo - rowerowego















nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego
nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego

Inwestor: Wójt Gminy Goworowo			Branża: drogowa
Nazwa projektu: Rozbudowa drogi gminnej Kobylin - Góry			Stadium: P.B. - W.
			Data:
			Skala: 1:1000
Lokalizacja: od km 0+000,00 do km 1+015,21			Format: A-3
Nazwa rysunku: Oznakowanie stałe - Arkusz 2 / 3			Nr rys.:
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Wojciech Zając	67/94/Os MAZ/BD/6285/01	
Asystent:	inż. arch. Marcin Biliński		

Rozbudowa drogi gminnej Kobylin - Góry

ZESTAWIENIE ZNAKÓW

Znaki pionowe






L.p.	Symbol i obraz znaku	Nazwa znaku	Ilość znaków
1	 A-4	Niebezpieczne zakręty pierwszy w lewo	2
2	 A-6b	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie	1
3	 A-6c	Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie	1
4	 A-7	Ustąp pierwszeństwa przejazdu	1
5	 A-10	Przejazd kolejowy bez zapór	1
6	 C-13/16  C-13/16	Droga dla pieszych i rowerów	2
7	 C-13/16  C-13/16	Koniec drogi dla pieszych i rowerów	2
8	 G-1a	Słupek wskaźnikowy	1
9	 G-1b	Słupek wskaźnikowy	1
10	 G-1c	Słupek wskaźnikowy	1

Ilość znaków konwencjonalnych łącznie	13
---------------------------------------	----

Rozbudowa drogi gminnej Kobylin - Góry

ZESTAWIENIE ZNAKÓW

Znaki poziome

L.p.	Symbol i obraz znaku	Nazwa znaku	Długość linii	Powierzchnia
			[m]	[m ²]
1	P-4 	Linia podwójna ciągła	20,0	4,80
2	P-7c 	Linia krawędziowa - przerywana wąska	82,5	4,95
3	P-7d 	Linia krawędziowa - ciągła wąska	1951,5	234,18
4	P-13 	Linia warunkowego zatrzymania	x	1,22
5	P-23 	Rower	x	76,20

Powierzchnia znaków poziomych łącznie	124,60
---------------------------------------	--------